


IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GROBLJA U JAKUŠEVCU ZABOČKOM



PRIKAZ TRANSFORMACIJE ODREDBI ZA PROVEDBU

Dosadašnje izmjene i dopune odredbi za provedbu izrađivane su na temelju sadržaja definiranog "starim" Pravilnikom pa su slijedom toga bile pregledne. Odluke o izmjenama i dopunama referirale su se na određene članke (npr. "članak 15. mijenja se tako da glasi:") i tome slično.

S obzirom na to da je sadržaj odredbi novog Pravilnika bitno drukčiji od sadržaja odredbi starog Pravilnika odluka o donošenju transformacije Plana u sustavu ePlanova ne može slijediti tu praksu jer bi bila potpuno nepregledna. Pojedini dijelovi važećih odredbi će biti brisani jer u transformiranom Planu nisu točni (npr. navod "razgraničenje površina određeno je na kartografskom prikazu broj 1." i brojni slični u kojima se navode nazivi kartografskih prikaza važećeg plana koji su u transformaciji izmijenjeni sukladno Pravilniku) ili će biti zamijenjen novim formulacijama koje se automatski generiraju u sustavu (npr. namjena prostora).

Odluka o transformaciji Plana u sustavu ePlanovi biti će automatski generirana u sustavu i neće se referirati na članke "starih" odluka, naprosto zato jer je to nemoguće, te će imati format potpuno nove Odluke o donošenju.

Prikaz transformacije odredbi za provedbu izrađen je na temelju Odredbi važećeg plana.

Pri izradi pregleda transformacije odredbi primijenjen je sljedeći način označavanja:

Izvorne odredbe koje su prenesene i izmijenjene u odnosu na izvorni tekst pisane su **crvenom** bojom.

Izvorne odredbe koje su prenesene bez izmjena pisane su crnom bojom.

Transformirana odredba u koju je prenesena izvorna odredba navedena je neposredno nakon izvorne odredbe i pisana je **zelenom** bojom.

Odredbe koje su dodane (zbog zahtjeva javnopravnih tijela, usklađivanja s Pravilnikom ili izmjene planskih rješenja) pisane su **plavom** bojom.

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina različitih namjena

1.1. Namjena prostora

Članak 4.

U obuhvatu plana razgraničene su površine sljedećih namjena:

- površine unutar kojih je planirana gradnja građevina – mrtvačnice i arkada s grobnicama i uređenje prostora za oproštaj
- pješačke i kolno pješačke površine
- grobna polja
- zelene površine
- šume

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Javna zelena površina - park/perivoj (Z1)
- Groblje (Gr)
- Kolno-pješačka površina
- Pješačka površina
- Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1)

(2) Javna zelena površina - park/perivoj (Z1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene površine – park/perivoj (Z1) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

- a. vodene površine,
- b. dječja igrališta,
- c. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
- d. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),
- e. skulpture i umjetničke instalacije,
- f. manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi.

2. Na javnim zelenim površinama – park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vođenje nadzemnih energetske vodova te postavljanje samostojećih antenskih stupova elektroničke komunikacije.

(3) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobni obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.

(4) Kolno-pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5951]

1. Kolno-pješačka površina je namijenjena pješačkom i biciklističkom prometu uz mogućnost ograničenog korištenja za promet vozila.

2. Na kolno-pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. urbane opreme,
- b. zelenih površina,
- c. vodenih površina,
- d. nadstrešnica,
- e. skulptura i umjetničkih instalacija,
- f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na kolno-pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(5) Pješačka površina, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5952]

1. Pješačka površina namijenjena je kretanju, boravku i okupljanju ljudi kao što su pješačke ulice, pločnici, trgovi, šetnice.

2. Na pješačkim površinama dozvoljeno je postavljanje, uređenje i gradnja:

- a. urbane opreme,
- b. zelenih površina,
- c. vodenih površina,
- d. nadstrešnica,
- e. skulptura i umjetničkih instalacija,
- f. montažnih građevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na pješačkim površinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(6) Površina unutarnjih voda - površina pod vodom (V1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5321]

1. Na površinama unutarnjih voda – površine pod vodom (V1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja vodenih površina te gradnja podvodnih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

2. Uvjeti i način gradnje

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 5.

Mrtvačnica

Građevina mrtvačnice može se graditi unutar površine označene na kartografskom prikazu plana. Planom nije ograničena tlocrtna površina i visina gradnje. Objekt mrtvačnice može imati podrum ili suteran, prizemlje i prvi kat. U slučaju gradnje podruma ili suterena mora se osigurati odgovarajuće tehničko rješenje zaštite zgrade od podzemnih voda. Oblikovanje objekta mora izražavati njegovu namjenu te biti suzdržano i odmjereno.

Članak 5.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Oproštajni paviljon (mrtvačnica)

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj i veličina površine unutar koje se može graditi Oproštajni paviljon označeni su na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Oproštajni paviljon.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Visina (H) oproštajnog paviljona može biti najviše 6 m.
 - b. Oproštajni paviljon je prizemna građevina.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Oblikovanje oproštajnog paviljona treba izražavati njegovu namjenu te biti suzdržano i odmjereno.
 - b. Obavezna je izvedba ravnog krova.
 - c. Pročelje se može završno obraditi žbukom, opekam, drvom, oblogom kamenim pločama ili oblogom drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni građevine.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pristupne i pješačke površine oproštajnog paviljona treba izvesti u oblozi kamenim ili betonskim pločama većeg formata ili drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Građevina mora biti projektirana i izvedena tako da se omogućí kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Sukladno kartografskim prikazima plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo. Nema postojećih građevina.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo. Nisu planirane pomoćne građevine.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo. Nisu planirane prateće građevine druge namjene.

Arkade

Građevina arkada sa grobnicama može se graditi unutar površine označene na kartografskom prikazu plana. Planom nije ograničena tlocrtna površina i visina gradnje. Oblikovanje objekta mora izražavati njegovu namjenu te biti suzdržano i odmjereno.

BRISANO

Prostor za oproštaj

Površina za oproštajne ceremonije planirana je uz građevinu mrtvačnice. Završnu obradu podne plohe izvesti u opločenju betonskim/kamenim pločama ili u asfaltu.

Članak 6.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Središnji memorijalni prostor

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj središnjeg memorijalnog prostora određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Mjesto za paljenje svijeća i simbolični središnji križ
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Središnji memorijalni prostor nalazi se na sjecištu glavnih pješačkih staza.
 - b. Ova površina se od glavnih pješačkih staza izdvaja jedino završnom obradom: popločanjem kamenim pločama, granitnim kvaderima ili suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Prostor za polaganje urni

Prostor za polaganje urni može se urediti unutar površine označene na kartografskom prikazu plana ili unutar grobnih polja. Prostor za polaganje urni je potrebno primjereno hortikulturno urediti.

Članak 8.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Polje urni

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. Položaj polja urni određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Kasete za polaganje urni.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pojedino mjesto za polaganje urni je veličine 150/150 cm.
 - b. Mjesta za polaganje urni su slobodno raspoređena u prostoru polja urni.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Određeno u stavku 10.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. U polju urni nisu planirane pješačke staze.
 - b. Prostor između pojedinačnih mjesta za polaganje urni je zatravnjen.
 - c. Kasete za polaganje urni je dimenzija 65/65/65 cm. Izvodi se od betona.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Glavna aleja

Oko novog groblja planirana je glavna aleja, pješačka staza koja slijedi nagib terena i povezuje sve sadržaje groblja. Širina glavne aleje mora biti najmanje 4m, odnosno najmanje 6m na dijelovima uz koje će se planirati grobna mjesta. Uz glavnu aleju planirana je javna rasvjeta i mreža odvodnje oborinskih voda sa svrhom zaštite uređenih površina groblja od slivnih voda sa okolnih površina. Završnu obradu glavne aleje izvesti u opločenju betonskim/kamenim pločama ili u asfaltu.

Članak 4.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Glavna pješačka staza

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Unutar novog groblja planirana je glavna pješačka staza koja slijedi nagib terena i povezuje sve sadržaje groblja.
 - b. Položaj glavne pješačke staze određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Pješačka staza s javnom rasvjetom, odmorištima i urbanom opremom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.

5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Širina glavne pješačke staze mora biti najmanje 3 m.
 - b. Uz glavnu pješačku stazu planirana je javna rasvjeta i mreža odvodnje oborinskih voda sa svrhom zaštite uređenih površina groblja od slivnih voda sa okolnih površina.
 - c. Završnu obradu može se izvesti u opločanju betonskim opločnicima / kamenim pločama, u asfaltu ili drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Glavna pješačka staza mora biti projektirana i izvedena tako da se omogući kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Sukladno kartografskim prikazima plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Grobna polja

Grobna polja se mogu uređivati unutar površina označenih na kartografskom prikazu plana. Grobna polja treba organizirati uz pješačke staze položene približno u smjeru slojnica terena. Širina pješačkih staza unutar grobnih polja mora biti najmanje 2m. Veličinu i tip grobnih mjesta odrediti u skladu sa Pravilnikom o grobljima (NN 99/2002) odnosno važećim pravilnikom u trenutku izrade projekta groblja. Na svakom grobnom polju treba planirati najmanje jedno izljevno mjesto vodovodne mreže te najmanje jedno mjesto za spremnik otpada, koje treba locirati uz glavnu aleju zbog mogućnosti pristupa vozila. U grobnim poljima mogu se izvoditi potporni zidovi kojima se površine grobnih polja oblikuju u terase. Potporni zidovi mogu se izvoditi od betona, lomljenog kamena, opeke ili betonskih blokova. Uz potporne zidove treba planirati zelene površine koje će omogućiti prekrivanje zidova živicom ili penjačicama.

Zelene površine

U obuhvatu plana značajan dio prostora je planiran za uređenje zelenih površina koje treba primjereno krajobrazno urediti. Na zelenim površinama mogu se postavljati skulpture te graditi i uređivati pješačke staze, odmorišta i vodene površine (bazeni ili umjetna jezera).

Ograda groblja

Oko groblja treba izvesti ogradu koja sprječava ulaz sa okolnih površina, a u sjevernom i istočnom dijelu koji je orijentiran prema naselju Jakuševac Zabočki treba posaditi visoko zelenilo.

Članak 7.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Grobno polje

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Planirano je ukupno 16 grobnih polja.
 - b. Položaj grobnih polja određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. Zemljani grobovi i betonske grobnice.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Grobno polje se sastoji od grobnih redova organiziranih uz staze u uzdužnom nagibu poput blagih serpentina. Takvim planiranjem omogućena je pristupačnost svakog grobnog mjesta, jednostavna etapna izvedba i mogućnost očuvanja vrijednijih šumskih predjela unutar obuhvata.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Određeno u stavku 9.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Širina pješačkih staza na grobnom polju mora biti najmanje 1,8 m.
 - b. Pješačke staze na grobnom polju mogu biti šljunčane, popločane, asfaltirane ili izvedene od drugog suvremenog materijala primjerenog namjeni i karakteru prostora.
 - c. Dimenzije jednostrukog grobnog mjesta moraju biti najmanje 130/250 cm.
 - d. Dimenzije dvostrukog grobnog mjesta moraju biti najmanje 210/250 cm.
 - e. Razmak grobnih mjesta mora biti najmanje 30 cm.
 - f. Nadzemni betonirani okvir grobnog mjesta može biti visok najviše 50 cm.
 - g. Visina nadzemnog dijela nadgrobne ploče može biti najviše 1,5 m.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Određeno u stavku 9.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Pješačke staze moraju biti projektirane i izvedene tako da se omogući kretanje osobama smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 9.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Zelene površine

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj zelenih površina određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo. Na zelenim površinama nisu planirane građevine.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo. Na zelenim površinama nisu planirane građevine.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.

6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Na zelenim površinama zadržava se sva postojeća kvalitetna vegetacija, osobito stabla.
 - b. Zelene površine uz središnji memorijalni prostor će se zatravniti.
 - c. Na zelenim površinama mogu se uređivati pješačke staze i stubišta kojima će se povezati grobna polja.
 - d. Ostale zelene površine treba zadržati u zatečenom, prirodnom stanju u najvećoj mogućoj mjeri.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 10.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: Kolno pješačka staza
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj kolno pješačke staze određen je na kartografskom prikazu 1.3.1.
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Servisna kolno pješačka površina.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Sukladno kartografskom prikazu 1.3.1.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Širina kolno pješačke staze mora biti najmanje 3 m.
 - b. Kolno pješačka staza može biti šljunčana, popločana, asfaltirana ili izvedena u drugim suvremenim materijalima primjerenima namjeni i karakteru prostora..
 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

- a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

Članak 11.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Potok

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. Položaj je određen na kartografskom prikazu 1.3.1.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Potok.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Nije primjenjivo.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. Nije primjenjivo.
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. Nije primjenjivo.
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. Nije primjenjivo.
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Potok treba zadržati u zatečenom, prirodnom stanju.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. Nije primjenjivo.
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. Nije primjenjivo.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. Nije primjenjivo.
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. Nije primjenjivo.

3. Uvjeti uređenja, gradnje rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

2.1.1. Cestovni promet

Članak 6.

Pristup do groblja osiguran je prometnicom koja se nalazi istočno od područja obuhvata plana. Prometnica se spaja na nerazvrstanu cestu u naselju Jakuševac Zabočki, planirana je sa dvije razdvojene jednosmjerne trake. Sjeverna traka namijenjena je vožnji u smjeru zapada odnosno groblja a južna traka vožnji u smjeru istoka. Uz sjevernu traku planirano je cca 40 uzdužnih parkirnih mjesta a uz južnu traku cca 80 okomitih parkirnih mjesta. Prometnicu izvesti u asfaltu. Parkirna mjesta mogu se izvesti u asfaltu ili završnoj obradi zatravnjenim betonskim elementima.

Izvan obuhvata plana predviđena je gradnja dvosmjerne prometnice uz postojeći potok na k.č.br. 9841 k.o. Zabok. Ova prometnica se spaja na županijsku cestu Ž-2193 (Jakuševac Zabočki – Ž-2161) na južnom dijelu k.č.br. 3279 k.o. Zabok. Planiranjem ove prometnice osigurava se kvalitetniji pristup groblju iz smjera Zaboka.

Rubno uz groblje planirani su kolno pješački putevi kojima se omogućuje pristup do poljoprivrednih površina i šuma koje se nalaze uz groblje a do kojih se dolazilo poljskim putevima koji se uređenjem groblja ukidaju.

Članak 13.

- (1) U obuhvatu plana nema cestovnih prometnica.
- (2) Pristup do groblja osiguran je prometnicom koja se nalazi istočno od područja obuhvata plana.
- (3) Prometnica se spaja na nerazvrstanu cestu u naselju Jakuševac Zabočki
- (4) Uz pristupnu prometnicu će se urediti 120 parkirnih mjesta.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

Članak 7.

Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da telekomunikacijska mreža nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.

Za interpolaciju osnovnih postaja pokretnih komunikacija mogu se koristiti krovni antenski prihvat i primjenu odgovarajućih maskirnih rješenja.

Članak 18.

- (1) Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da elektronička komunikacijska mreža za pružanje telekomunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.
- (2) Na groblju će biti izvedena komunikacijska infrastruktura za prijenos signala putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova u funkciji sustava video nadzora groblja.

3.3. Elektroenergetska mreža

2.3.2. Elektroenergetika

Članak 8.

Groblje će se spojiti na elektroenergetsku mrežu naselja Jakuševac, odnosno na postojeću TS Jakuševac Zabočki 2 koja se nalazi istočno od područja obuhvata, udaljena oko 200m.

U zemljišnom pojasu prometnice za elektroenergetsku mrežu i javnu rasvjetu rezerviran je pojas širine 1 m.

Elementi mreža izvodit će se prema granskim normama i usvojenoj tipizaciji HEP-a.

Članak 21.

- (1) Groblje će se spojiti na elektroenergetsku mrežu naselja Jakuševac Zabočki, odnosno na postojeću TS Jakuševac Zabočki 2 koja se nalazi istočno od područja obuhvata, udaljena oko 200m.
- (2) U zemljišnom pojasu prometnice istočno od područja obuhvata plana za elektroenergetsku mrežu i javnu rasvjetu treba rezervirati pojas širine 1 m. Elementi mreža izvodit će se prema granskim normama i

usvojenoj tipizaciji HEP-a.

(3) U području obuhvata planirana je javna rasvjeta. Vodove javne rasvjete izvoditi na zelenim površinama uz glavnu pješačku stazu

3.4. Plinovodna mreža

2.3.1. Nafta i plin

Članak 9.

Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da plinovodna mreža nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.

Članak 20.

(1) Obzirom na namjenu prostora ocjenjuje se da plinovodna mreža nije potrebna te stoga u obuhvatu plana nije planirana.

3.5. Vodoopskrbna mreža

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 10.

U zemljišnom pojasu planirane prometnice za vodovodnu mrežu rezerviran je pojas širine 1 m. Na vodovodnu mrežu spojiti će se građevina mrtvačnice, te po jedno do dva izljevna mjesta u svakom grobnom polju. Planirana vodovodna mreža povezat će se na vodovodnu mrežu izgrađenu u naselju Jakuševac. Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvršiti na temelju hidrauličkog proračuna uz uvjet da se osiguraju količine sanitarne vode potrebne za opskrbu prostora. Vodovodna mreža osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu i u tu svrhu treba izgraditi odgovarajuću mrežu vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Članak 22.

- (1) Planirana vodovodna mreža povezat će se na vodovodnu mrežu izgrađenu u naselju Jakuševac Zabočki.
- (2) Na vodovodnu mrežu spojiti će se građevina oproštajnog paviljona te po jedno do dva izljevna mjesta u svakom grobnom polju.
- (3) Dimenzioniranje vodoopskrbnih cjevovoda treba izvršiti na temelju hidrauličkog proračuna uz uvjet da se osiguraju količine sanitarne vode potrebne za opskrbu prostora.
- (4) Vodovodna mreža osim sanitarne vode propisane kvalitete treba osigurati i protupožarnu vodu za građevinu oproštajnog paviljona.
- (5) Vodovodnu mrežu projektirati i izvoditi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- profile cjevovoda odrediti sukladno hidrauličkom proračunu potrebne količine vode za sanitarne i protupožarne potrebe
- vanjska izolacija cijevi mora odgovarati uvjetima u tlu u koje se cijevi postavljaju
- kod projektiranja vodovoda obavezno treba provesti ispitivanje agresivnosti tla te na temelju njega odrediti vanjsku izolaciju cijevi
- cijevi se polažu u kanal na način da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu
- posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoće zrna do 8mm i to do 10cm ispod cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj 90cm
- nakon montaže cjevovoda izvršiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda
- spajanje zahvata u prostoru na vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80/80cm
- poklopac vodomjernog okna i kapa uličnog ventila na početku priključnog voda mora biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj površini)
- cjevovode projektirati u pojasu zelenih površina dalje od drveća i njihovog korijenja

Članak 11.

Vodovodnu mrežu projektirati i izvoditi sukladno važećoj tehničkoj regulativi i pravilima struke, te slijedećim uvjetima:

- cjevovode planirati iz modularnog lijeva (duktil) za profile jednake ili veće od NO 100mm, a za manje profile od PE i pocinčanih čeličnih cijevi sa svim potrebnim fazonima i armaturama
- vanjska izolacija cijevi mora odgovarati uvjetima u tlu u koje se cijevi postavljaju
- kod projektiranja vodovoda obavezno treba provesti ispitivanje agresivnosti tla te na temelju njega odrediti vanjsku izolaciju cijevi
- na svim križanjima cjevovoda izgraditi vodonepropusna betonska okna sa otvorom 60/60cm i stupalcima za silazak u okno
- cijevi se polažu u kanal na način da cijev cijelom dužinom naliježe na posteljicu
- posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoće zrna do 8mm i to do 10cm ispod cijevi i 30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj 90cm
- nakon montaže cjevovoda izvršiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda
- spajanje građevina na vodovodnu mrežu vrši se preko revizionog okna u kojem je montiran vodomjer
- reviziono okno mora biti smješteno na lako dostupnom mjestu, svijetlog otvora najmanje 80/80cm
- uz prometnice izvodi se hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima
- poklopac vodomjernog okna i kapa uličnog ventila na početku priključnog voda mora biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj površini)
- kod paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama vodovod i elektroenergetski kabeli se ne mogu voditi jedan uz drugog
- vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja
- cjevovode projektirati u pojasu nogostupa, parkirališta, zelenih površina ili u bankini dalje od drveća i njihovog korijenja
- prometnice
- minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:
 - od kanalizacije najmanje 3m
 - od visokonaponskog kabela najmanje 1.5m
 - od niskonaponskog voda najmanje 1.0m
 - od TK voda najmanje 1m

BRISANO

3.6. Odvodnja otpadnih voda

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

Članak 12.

Na području obuhvata planiran je razdjelni sustav odvodnje. Otpadne vode iz građevine mrtvačnice sakupljat će se u nepropusnoj sabirnoj jami i odvoziti na uređaj za pročišćavanje.

3.7. Odvodnja oborinskih voda

Članak 13.

Oborinska voda sa kolno pješačkih i pješačkih površina odvodit će se kanalima do ispusta u potok koji prolazi južnim rubom obuhvata plana. Oborinske vode sa pristupne prometnice i parkirališta odvodit će se otvorenim kanalom do ispusta u potok. Oborinske vode sa krovova odvodit će se na teren.

Članak 23.

(1) Na području obuhvata planiran je razdjelni sustav odvodnje.

(2) Otpadne vode iz građevine oproštajnog paviljona sakupljat će se u nepropusnoj sabirnoj jami i odvoziti na uređaj za pročišćavanje.

(3) Oborinska voda sa kolno pješačkih i pješačkih površina odvodit će se kanalima do ispusta u potok koji prolazi južnim rubom obuhvata plana.

(4) Oborinske vode s krova odvodit će se na teren ili koristiti kao sanitarna voda za oproštajni paviljon.

4. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

3.1.2. Kulturna baština

Članak 14.

Na području obuhvata plana nema prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina, niti građevina i prostora posebnih ambijentalnih vrijednosti.

Članak 27.

(1) U obuhvatu plana nema zaštićenih kulturnih dobara.

(2) S obzirom da je područje obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom arheološki potpuno neistraženo, treba uzeti u obzir mogućnost pojave arheoloških nalaza pri izvođenju zemljanih radova. S tim u vezi, potreban je pojačan oprez prilikom izvođenja svih zemljanih radova u sklopu buduće izgradnje i uređenja groblja. Sukladno čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ukoliko se pri izvođenju građevinskih i drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla naiđe na arheološko nalazište i nalaze (grobove, keramičko posuđe, podnice, oruđe, oružje i dr.), izvođač radova dužan je prekinuti radove i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel.

5. Postupanje s otpadom

Članak 15.

Na svakom grobnom polju potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje spremnika za privremeno odlaganje otpada te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš. Spremnike treba postavljati na dostupnom mjestu uz glavnu pješačku aleju. Prostor za privremeno odlaganje otpada treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća.

Članak 12. stavak 1.

(1) Postupanje s otpadom

- Na svakom grobnom polju potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje spremnika za privremeno odlaganje otpada te ga primjereno zaštititi, oblikovati i uklopiti u okoliš. Spremnike treba postavljati na dostupnom mjestu uz glavnu pješačku aleju. Prostor za privremeno odlaganje otpada treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeća.

6. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Zaštita voda

3.2.2. Vode i more

Članak 16.

Odvodnja otpadnih voda

Zaštita voda na području obuhvata Plana postići će se odvodnjom otpadnih voda razdjelnim sustavom odvodnje u nepropusnu sabirnu jamu koja će se prazniti odvoženjem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Plansko rješenje odvodnje otpadnih voda mora biti u skladu sa:

- Zakonom o vodama (NN 153/09)
- očitovanjem nadležnog komunalnog poduzeća za odvodnju

Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode sa područja UPU-a će se nakon odgovarajuće predobrade ispustiti u potok koji teče južnim rubom obuhvata. Uvjetno čiste oborinske vode s prometnih površina mogu se upustiti u prijemnik putem slivnika s pjeskolovom.

Uvjetno čiste oborinske vode s krovnih površina mogu se ispuštati po površini vlastitog terena ili izravno u prijemnik.

Potencijalno onečišćene oborinske vode trebaju se prije upuštanja u prijemnik pročititi u odgovarajućim objektima za obradu (separator ulja s taložnicom).

Prometne površine planirati u nepropusnoj izvedbi s optimalnim padom kojim će se omogućiti brže otjecanje i spriječiti razlijevanje po okolnom terenu i procjeđivanje u podzemlje.

Na području obuhvata UPU-a nije dozvoljena izgradnja upojnih zdenaca za prihvata oborinskih ili otpadnih voda.

Članak 31.

(1) Ispuštanje otpadnih i oborinskih voda mora biti usklađeno sa

- Zakonom o vodama,
- Planom upravljanja vodnim područjima do 2027. godine,
- Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina do 2030. godine,
- Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda,
- Odlukom o određivanju ranjivih područja,
- Uredbom o standardu kakvoće voda,
- ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnog gospodarstva.

Članak 17.

Područje obuhvata plana svrstano je zonu buke 1 u kojoj, sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), najviše razine buke mogu biti:

- najviša dopuštena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru može biti 50 dB(A) danju i 40 dB (A) noću

Buka s prometnica ne predstavlja značajniju smetnju jer su prometnice namijenjene lokalnom prometu slabog intenziteta.

Članak 12. stavak 2.

(2) Zaštita od buke

- Područje obuhvata plana svrstano je zonu buke 1 u kojoj, sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), najviše razine buke mogu biti:

1. najviša dopuštena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru može biti 50 dB(A) danju i 40 dB (A) noću

- Buka s prometnica ne predstavlja značajniju smetnju jer su prometnice namijenjene lokalnom prometu slabog intenziteta.

Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentu prostornog uređenja

Članak 18.

Poplave i bujice

Područje obuhvata plana nije izloženo poplavama koje bi imale obilježja katastrofe ili velike nesreće.

Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju

Potrebno je zaštititi postojeće lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način. U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uređenje i bolju odvodnju s terena. Kontinuirano vršiti čišćenje vodotoka i kanala radi očuvanja njihove protočnosti.

Članak 12. stavak 3.

(3) Poplave i bujice

- Područje obuhvata plana nije izloženo poplavama koje bi imale obilježja katastrofe ili velike nesreće
- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
- Potrebno je zaštititi postojeće lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način. U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uređenje i bolju odvodnju s terena. Kontinuirano vršiti čišćenje vodotoka i kanala radi očuvanja njihove protočnosti.

Potresi

Na području Grada Zaboka mogući su potresi jačine VII-VIII stupnjeva po MCS ljestvici.

Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju

Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Planom su osigurati dovoljno široki i sigurni evakuacijski putovi koji omogućuju nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima.

Zone za privremeno deponiranje materijala (šute) koji će nastati kao posljedica rušenja osigurane su na zelenim površinama u obuhvatu plana.

Članak 12. stavak 4.

(4) Potresi

- Na području Grada Zaboka mogući su potresi jačine VII-VIII stupnjeva po MCS ljestvici.
- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
- Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Planom su osigurati dovoljno široki i sigurni evakuacijski putovi koji omogućuju nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima. Zone za privremeno deponiranje materijala (šute) koji će nastati kao posljedica rušenja osigurane su na zelenim površinama u obuhvatu plana.

Klizišta

Na području obuhvata plana nisu evidentirana klizišta. Zbog konfiguracije terena u području obuhvata plana moguća su područja erozije i nestabilnog tla.

Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju

U svrhu efikasne zaštite od klizišta u području obuhvata plana potrebno je provesti geološko ispitivanje tla sukladno posebnim propisima.

Članak 12. stavak 5.

(5) Klizišta

- Na području obuhvata plana nisu evidentirana klizišta. Zbog konfiguracije terena u području obuhvata plana moguća su područja erozije i nestabilnog tla.
- Mjere zaštite u urbanističkom planu i građenju
- U svrhu efikasne zaštite od klizišta u području obuhvata plana potrebno je provesti geološko ispitivanje tla sukladno posebnim propisima.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima

U obuhvatu plana nisu planirani gospodarski objekti u kojima bi moglo doći do tehničko tehnoloških katastrofa.

Članak 12. stavak 6.

(6) Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima

- U obuhvatu plana nisu planirani gospodarski objekti u kojima bi moglo doći do tehničko tehnoloških katastrofa.

Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu

U obuhvatu plana nema prometnica kojima bi se prevozile opasne tvari.

Članak 12. stavak 7.

(7) Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu

- U obuhvatu plana nema prometnica kojima bi se prevozile opasne tvari.

Epidemiološke i sanitarne opasnosti

U obuhvatu plana nema područja koja bi bila potencijalna žarišta pojave zaraznih bolesti i epidemija.

Članak 12. stavak 8.

(8) Epidemiološke i sanitarne opasnosti

- U obuhvatu plana nema područja koja bi bila potencijalna žarišta pojave zaraznih bolesti i epidemija.

Sklanjanje

Zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana nema potrebe za gradnjom skloništa.

Članak 12. stavak 9.

(9) Sklanjanje

- Zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana nema potrebe za gradnjom skloništa.

Zaštita od požara i eksplozije

Članak 19.

Mjere zaštite od požara provode se:

- osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama posebnih propisa;
- osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa;
- zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana ne postoji opasnost od širenja požara na susjedne građevine
- ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku

Članak 12. stavak 10.

(10) Zaštita od požara i eksplozije

- Mjere zaštite od požara provode se:

1. osiguravanjem vatrogasnih prilaza i površina za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama posebnih propisa;
2. osiguravanjem potrebne količine vode i minimalnog tlaka u vodovodnoj mreži, te gradnjom nadzemne hidrantske mreže u skladu s odredbama posebnih propisa;
3. zbog specifične namjene prostora u obuhvatu plana ne postoji opasnost od širenja požara

na susjedne građevine

4. ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim pozitivnim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku